

# AAA-Ziener Kabeltech

Von-Brentano-Str. 31b - D-90542 Eckental

Universal Stripper-Crimper  
**Universal Stripper-Crimper**

## UNIC-G für Z+F Aderendhülsen auf Rollen

### Technische Kurzinformation

Die UNIC-G ist ein elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat. Diese Maschine ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung von Z+F Aderendhülsen auf Rollen im Bereich von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 14).

### Besondere Eigenschaften

- keine Rüstzeiten • kein Werkzeugwechsel • kurze Taktzeiten
- Crimpqualität nach DIN 46228



## UNIC-G for Z+F ferrules on reel

### Technical information


The UNIC-G is an electropneumatic Stripper-Crimper. This machine allows a quick and reliable processing of Z+F ferrules on reel in the range of 0.5 up to 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 14).

### Special features

- no tooling time • no tool change • quick processing
- crimp quality conforms to DIN 46228



Standard



PZ3

| Technische Daten<br>Technical data                | UNIC-G               |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Crimpbereich<br>Crimping range                    | 0,5 - 2,5 (20 - 14)  | mm <sup>2</sup> (AWG) |
| Crimplänge<br>Crimping length                     | 8                    | mm                    |
| Einführlänge<br>Infeed length                     | 35                   | mm                    |
| Taktzeit ca.<br>Cycle time approx.                | 1,5                  | s                     |
| Anschluss<br>Power supply                         | 100 - 240/50 - 60/25 | V/Hz/VA               |
| Druckluftanschluss<br>Air pressure                | 5,5                  | bar                   |
| Abmessungen (B x T x H)<br>Dimensions (w x d x h) | 390 x 330 x 430      | mm                    |
| Gewicht<br>Weight                                 | 23                   | kg                    |
| <b>Bestell-Angaben<br/>Order specifications</b>   |                      |                       |
| Crimper-G   | V10AG000170          |                       |

### Verarbeitbare Aderendhülsen Usable ferrules

Z+F Aderendhülsen auf Rollen  
for Z+F ferrules on reel

0,5/8N

0,75/8N

1/8N

1,5/8N

2,5/8N